

Модельный ряд

Дизельные генераторы ЦКО

3,5, 5 и 9 кВт для дома, бизнеса и объектов

Одноцилиндровые четырёхтактные дизельные двигатели с воздушным охлаждением, вольтметр, сигнализация уровня масла и топлива, предварительный подогрев.

3,5 кВт**ЦКО DG3000**

ручной пуск · 220 В

5 кВт**ЦКО DG6500**

электростартер · 220 В

9 кВт**ЦКО DG11000E**электростартер ·
220 / 380 В

Сравнение моделей

Все модели — на одноцилиндровом четырёхтактном дизельном двигателе с воздушным охлаждением.

	3,5 кВт ЦКО DG3000	5 кВт ЦКО DG6500	9 кВт ЦКО DG11000E
Мощность	3,5 кВт	5 кВт	9 кВт
Напряжение	220 В	220 В	220 В и 380 В, трёхфазное
Частота тока	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Двигатель	178FE	186FE	110FE
Рабочий объём	296 см³	418 см³	667 см³
Цилиндр × ход поршня	78 × 62 мм	86 × 72 мм	100 × 85 мм
Частота вращения	3000 об/мин	3000 об/мин	3000 об/мин
Система пуска	Ручная	Электростартер	Электростартер
Топливный бак	12,5 л	12,5 л	27 л
Уровень шума	75 дБ	75 дБ	75 дБ
Предварительный подогрев	Есть	Есть	Есть
Сигнализация масла и топлива	Есть	Есть	Есть
Габариты, мм	660 × 475 × 600	715 × 495 × 610	779 × 555 × 735
Масса брутто	75 кг	110 кг	150 кг

Данные производителя ЦКО, редакция 09.2026. Характеристики конкретной поставки, комплектацию и стоимость уточняйте при заказе.

Дизельный генератор

DG3000

3,5 кВт · ручной пуск · 220 В

Дизельный генератор 3,5 кВт для дома, дачи и работы на объекте. Ручной пуск, воздушное охлаждение, открытая рама и понятная панель управления.



Мощность

3,5 кВт

Напряжение

220 В

Топливный бак

12,5 л

Масса брутто

75 кг

Технические характеристики

DG3000
3,5 кВт · 220 В

● ГЕНЕРАТОР

Мощность	3,5 кВт
Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Уровень шума	75 дБ

● ПАНЕЛЬ И ЗАЩИТА

Панель управления	Вольтметр, розетки переменного тока
Сигнализация уровня масла	Есть
Сигнализация уровня топлива	Есть
Предварительный подогрев	Есть

● ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	178FE
Тип двигателя	Одноцилиндровый, вертикальный, четырёхтактный, воздушное охлаждение
Частота вращения	3000 об/мин
Рабочий объём	296 см³
Цилиндр × ход поршня	78 × 62 мм
Система пуска	Ручная
Топливный бак	12,5 л

● ГАБАРИТЫ

Габариты, Д × Ш × В	660 × 475 × 600 мм
Масса брутто	75 кг

Особенности

● Дизельный двигатель 178FE

Одноцилиндровый четырёхтактный двигатель 296 см³ с воздушным охлаждением.

● Собран для работы

Открытая трубчатая рама, доступ к узлам и виброопоры.

● Всё перед глазами

Вольтметр, розетки и сигнализация уровня масла и топлива на одной панели.

● Простой пуск

Ручной стартер и система предварительного подогрева.

Данные производителя ЦКО, редакция 09.2026. Характеристики конкретной поставки, комплектацию и стоимость уточняйте при заказе.

Дизельный генератор

DG6500

5 кВт · электростартер · 220 В

Дизельный генератор 5 кВт с электростартером. Запас мощности для дома с насосом и котлом, мастерской и стройки.



Мощность

5 кВт

Напряжение

220 В

Топливный бак

12,5 л

Масса брутто

110 кг

Технические характеристики

DG6500
5 кВт · 220 В

● ГЕНЕРАТОР

Мощность	5 кВт
Напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Уровень шума	75 дБ

● ПАНЕЛЬ И ЗАЩИТА

Панель управления	Вольтметр, розетки переменного тока
Сигнализация уровня масла	Есть
Сигнализация уровня топлива	Есть
Предварительный подогрев	Есть

● ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	186FE
Тип двигателя	Одноцилиндровый, вертикальный, четырёхтактный, воздушное охлаждение
Частота вращения	3000 об/мин
Рабочий объём	418 см ³
Цилиндр × ход поршня	86 × 72 мм
Система пуска	Электростартер
Топливный бак	12,5 л

● ГАБАРИТЫ

Габариты, Д × Ш × В	715 × 495 × 610 мм
Масса брутто	110 кг

Особенности

● Двигатель 186FE

Четырёхтактный дизельный двигатель 418 см³ с воздушным охлаждением.

● Контроль на панели

Вольтметр и сигнализация уровня масла и топлива.

● Электростартер

Запуск ключом и система предварительного подогрева.

● Розетки 220 В

Для бытовых приборов, инструмента и насосного оборудования.

Данные производителя ЦКО, редакция 09.2026. Характеристики конкретной поставки, комплектацию и стоимость уточняйте при заказе.

Дизельный генератор

DG11000E

9 кВт · электростартер · 220 / 380 В

Дизельный генератор 9 кВт с электростартером и выходами 220 и 380 В. Для трёхфазного оборудования, небольшого бизнеса, фермы и объекта.



Мощность

9 кВт

Напряжение

220 / 380 В

Топливный бак

27 л

Масса брутто

150 кг

Технические характеристики

DG11000E

9 кВт · 220 / 380 В

● ГЕНЕРАТОР

Мощность	9 кВт
Напряжение	220 В и 380 В, трёхфазное
Частота тока	50 Гц
Уровень шума	75 дБ

● ПАНЕЛЬ И ЗАЩИТА

Панель управления	Вольтметр, розетки переменного тока
Сигнализация уровня масла	Есть
Сигнализация уровня топлива	Есть
Предварительный подогрев	Есть

● ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя	110FE
Тип двигателя	Одноцилиндровый, вертикальный, четырёхтактный, воздушное охлаждение
Частота вращения	3000 об/мин
Рабочий объём	667 см ³
Цилиндр × ход поршня	100 × 85 мм
Система пуска	Электростартер
Топливный бак	27 л

● ГАБАРИТЫ

Габариты, Д × Ш × В	779 × 555 × 735 мм
Масса брутто	150 кг

Особенности

● Двигатель 110FE

667 см³ — самый мощный двигатель в линейке ЦКО.

● Бак 27 литров

Реже доливать топливо при долгой работе.

● 220 и 380 В

Питание однофазных и трёхфазных потребителей.

● Электростартер и подогрев

Запуск ключом и система предварительного подогрева.

Данные производителя ЦКО, редакция 09.2026. Характеристики конкретной поставки, комплектацию и стоимость уточняйте при заказе.

Подберём генератор под вашу нагрузку

1

Расскажите о нагрузке

Какие приборы и инструменты будут работать от генератора и как часто пропадает свет.

2

Подберём модель

Посчитаем постоянную нагрузку и пусковые токи, предложим модель и комплектацию.

3

Согласуем поставку

Оплата, документы, доставка и первый запуск — до оформления заказа.